

# FP15 Panel pre-montert med fiberhaler og skjøtebrett



## BESKRIVELSE

Panelet er 1,5U høyt med uttrekkbar skuff med teleskopskinner. Et ekstra installasjonssett for oppkveiling av fiber og skjøting av fiberhalene mot innkommende kabel kan kjøpes som tilbehør. Løsningen kan benyttes både for kabel med fast kledning (900µm sekundærbelagt fiber) og for kabel med løs kledning (250µm primærbelagt fiber).

Det er mulig å feste flere kabler på baksiden av panelet. Kabler kan føres inn fra både høyre og venstre side.

Når panelet monteres i 19" rack kan braketten hvis ønskelig flyttes ca. 2 cm fram slik at panelet kommer 2 cm lenger bak i rack. Dette gir bedre plass foran panelene.

## INFORMASJON

- Panelet leveres med ferdig installerte fiberhaler.
- Leveres med SC eller LC konnektorer med PC- eller APC polish.
- Fiberhalene leveres som semi-tight i to meters lengder.
- Skjøtebrett for skjøtehylser og fiberkveiling følger med.
- Kan monteres i 19" eller ETSI rack.

## TEKNISKE DATA

Se egne dataark for panel og fiberhaler

Antall konnektorer:	SC UPC/APC	
	2, 4, 12, 24, 48	
Kabeltype:	900µm Semi tight LSZH - Gul - 2m	
	Brannhemmende og halogenfri	
Fibertype:	ITU - T G.657.A1 (kompatibel med G.652.D - OS2)	
Innskuddstap, kontakter:	< 0.4 dB @ 1310/1550 nm	< 0.15 dB typisk
Reflektert effekt, kontakter:	UPC < - 45 dB @ 1310/1550 nm	< - 50 dB typisk
	APC < - 60 dB @ 1310/1550 nm	< - 65 dB typisk
Klassifisering, kontakter:	Klasse C2 (PC), klasse C1 (APC)	IEC 61755 - 1 / 3
Bølgelengdeområde:		
Temperaturområde:	- 40°C til 60°C	

### INKLUDERT TILBEHØR:

Skjøtebrett

### ANNET TILBEHØR:

VARENUMMER	BESKRIVELSE
SP-PKIT-MINI-P	Installasjonskit mini
SP-PKIT1-P	Installasjonskit mini
SP-SLV-24-40mm-Clear	Skjøtehylser, 100pk, 40 mm
SP-SLV-24-45mm-Clear	Skjøtehylser, 100pk, 45 mm
SP-SLV-24-60mm-Clear	Skjøtehylser, 100pk, 60 mm

### BESTILLINGSINFORMASJON

VARENUMMER	BESKRIVELSE
SP-FP15-KIT2-SCU-xx	SC/UPC Konnektor
SP-FP15-KIT2-SCA-xx	SC/APC Konnektor

xx = 2, 4, 12, 24 eller 48 fiberhaler