

VOLTAFIX glassfiber trekkefjær 7.5mm

På stativ, M12 gjengetapp



BESKRIVELSE


VOLTAFIX glassfiber stakefjær brukes som hjelpemiddel ved kabelforlegning i rør og kanal, kan også brukes sammen med sonde for lokalisering av rørstopp.

Stakefjær har kledning av polypropylene for liten friksjon og leveres på stativ av galvanisert stål med 630mm diameter. Ender er utstyrt med M12 gjengetapp og leveres sammen med sjakkel. Flere stakefjærer kan kobles sammen med M12 koblingsstykke.








Kan også leveres med elektrisk ledende leder for bruk sammen med kabelsøkersett ved lokalisering av trasèer.

TEKNISK BESKRIVELSE

ARTIKKEL	RAL	Ø mm	m	kg
GVFI50MB	5022-DB	7,5	50	8,8
GVFI80MB			80	10,7
GVFI100MB			100	11,9
GVFI50SCC			50	8,8
GVFI80SCC			80	10,7
GVFI100SCC			100	11,9



PARAMETER	ENHET	VERDI
Stakefjær diameter	mm	7,5
Gjengetapp str/diameter	mm	M12 / 12mm
Lengde	m	30-100
Vekt	kg	8,5-12,9
Rørdiameter	mm	63-100
Minste radius	mm	500
Bruddstyrke	kN	30
Størrelse	mm	785 x 665 x 310

						
Ø 7,5 mm	Ø 63-100 mm	++++	500 mm	3000 kg	290 kg	40-70 (+ 3÷5) m

TILBEHØR

Prod.nr	Produktbeskrivelse	Gjengestørrelse	Ø mm	Gr	
GVM120GGR		M12	50	91	
GVM120GRO		M12	50	195	
GVFIR	Endehylse for 7.5mm stav, for reparasjon	M12	11	36	
GVFIG		M12	11	33	
GVM12GG	Roterende koblingsstykke	M12	25	56	