

VOLTASIX glassfiber trekkefjær 6mm

På stativ, M6 gjengetapp



BESKRIVELSE


VOLTASIX glassfiber stakefjær brukes som hjelpemiddel ved kabelforlegning i rør og kanal, kan også brukes sammen med sonde for lokalisering av rørstopp.

Stakefjær har kledning av Polypropylene for liten friksjon og leveres på stativ av galvanisert stål med 520mm diameter. Ender er utstyrt med M6 gjengetapp og leveres sammen med sjakkel. Flere stakefjærer kan kobles sammen med M6 koblingsstykke.








Kan også leveres med elektrisk ledende leder for bruk sammen med kabelsøkersett ved lokalisering av trasèer.

TEKNISK BESKRIVELSE

ARTIKKEL	RAL	Ø mm	m	kg
GVSH50MB	5022-DB	6	50	5,6
GVSH80MB			80	6,8
GVSH50SCC			50	5,6
GVSH80SCC			80	6,8



PARAMETER	ENHET	VERDI
Stakefjær diameter	mm	6
Gjengetapp str/diameter	mm	M6 / Ø8.0mm
Lengde	m	30-100
Vekt	kg	6,6 - 10,4
Rørdiameter	mm	50-80
Minste radius	mm	400
Bruddstyrke	kN	20
Størrelse	mm	630 x 530 x 220 (H) / 295 (V)

						
Ø 6,0 mm	Ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m

TILBEHØR

Prod.nr	Produktbeskrivelse	Gjengestørrelse	Ø mm	Gr	
VOL-GVSO	Spinner for trekkefjær	M6	15	18	
VOL-GVGTf	Flexibel spinner for trekkefjær	M6	10	16	
VOL-GVSOGR		M6	23	19	
VOL-GVOGR0		M6	25	26	
VOL-GVSR	Endehylse for 6.0mm stav, for reparasjon	M6	8	12	
VOL-GVSG		M6	8	13	
VOL-GVM6GG	Roterende koblingsstykke	M6	13	12	